

# **ipasol neutre**

**70/39**

Des performances exceptionnelles  
pour encore plus de confort



## ipasol neutre 70/39: Des performances exceptionnelles pour encore plus de confort

**INTERPANE étoffe sa gamme de contrôle solaire en créant son nouvel ipasol 70/39. Ce nouveau vitrage bas émissif possède des performances remarquables qui le rendent tout à fait unique en son genre. Cet ipasol 70/39 bénéficie par exemple d'une sélectivité très élevée tout en gardant une excellente transmission lumineuse et une neutralité exceptionnelle. Avec ce vitrage, les inconvénients de la distorsion optique ou d'une coloration éventuelle ont été supprimés.**

Les vitrages de contrôle solaire gagnent de plus en plus de terrain dans l'habitat individuel ou collectif. Longtemps ignorée, la technologie du verre à couches a été démystifiée et avec les bouleversements climatiques de ces dernières années, elle est appréciée d'avantage par les usagers et particulièrement estimée par les maîtres d'œuvre et d'ouvrage.

Comme tous les vitrages de la gamme de contrôle solaire, le rôle de l'ipasol 70/39 est d'une

part, réduire le rayonnement par réflexion et d'autre part, utiliser les performances d'isolation thermique. Ces actions évitent ainsi que les bâtiments ne se transforment en serre l'été et limitent les dépenses d'énergie en matière de climatisation. A l'inverse, en hiver, les calories retenues à l'intérieur des immeubles font réaliser de conséquentes économies sur la facture de chauffage. En conséquence, l'ipasol 70/39 s'inscrit non seulement dans une démarche de développement durable, mais grâce à ses

performances associées les unes aux autres, il augmente considérablement le confort dans l'habitat. Par exemple, ce vitrage sélectif affiche une neutralité exceptionnelle avec un rendu des couleurs en transmission de 95, une transmission lumineuse de 70% pour un facteur solaire de seulement 39%, tout en gardant un coefficient de transmission thermique de 1,1 W/m<sup>2</sup>K.

Efficace et agréable à l'œil, l'ipasol 70/39 est la meilleure solution pouvant satisfaire toutes les exigences techniques ou de bien-être, tout en limitant la consommation d'énergies fossiles et les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en grande partie responsable du réchauffement climatique.

### Caractéristiques d'un vitrage ipasol neutre 70/39

ipasol neutre 70/39  
6 ipasol 70/39 / 16 / float 4 mm  
(avec remplissage gaz argon)

#### Protection thermique

Coefficient de transmission thermique:  $U_g$  1,1 W/m<sup>2</sup>K selon EN 673

#### Luminosité

Transmission lumineuse:  
 $T_L$  70% selon EN 410

#### Protection solaire

Facteur solaire:  $g$  39% selon EN 410

#### Respect des couleurs naturelles

Rendu des couleurs  
en transmission:  $R_{a,D}$  95



Votre partenaire INTERPANE:



**INTERPANE Vitrage France**  
Mégazone de Moselle Est  
Parc d'activité de Farébersviller  
F-57455 Seingbouse

Tél. 33 (0)3 87 00 40 20  
Fax 33 (0)3 87 00 40 21  
ivf@interpane.com  
[www.interpane.com](http://www.interpane.com)